

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-049745

(43)Date of publication of application : 18.02.2000

(51)Int.Cl. H04J 11/00
H03H 17/00
H04B 1/04
// H04L 27/00

(21)Application number : 10-211640

(71)Applicant : NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT>

(22)Date of filing : 27.07.1998


(72)Inventor : UENO SHIYUUTA

(54) PREDISTORTER FOR OFDM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide with a simple constitution predistorter for OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) capable of performing highly accurate nonlinear distortion compensation.

SOLUTION: This predistorter 100 for the OFDM is constituted of a digital processing circuit, composed of a distortion generation circuit 17 for inputting transmission data transmitted by respective sub carriers and computing the third distortion of the respective sub carriers and the outside of a band based on the transmission data, a phase amplitude adjustment circuit 18 for adjusting and outputting the phase and amplitude of the computed third distortion of the respective sub carriers and the outside of the band, so as to offset the third distortion component of nonlinear distortion generated in an amplifier in the output of the amplifier, a delay circuit 16 for delaying and adjusting transmission data for the processing time of the distortion generation circuit 17 and the phase amplitude adjustment circuit 18 and a combining circuit 19 for combining the output of the delay circuit 16 and the output of the phase amplitude adjustment circuit 18 for the corresponding sub carriers with each other.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-49745

(P 2 0 0 0 - 4 9 7 4 5 A)

(43) 公開日 平成12年2月18日(2000.2.18)

| (51) Int. Cl. ⁷ | 識別記号 | F I | タームコード (参考) |
|----------------------------|------|------------|-------------|
| H04J 11/00 | | H04J 11/00 | Z 5K004 |
| H03H 17/00 | 621 | H03H 17/00 | 621 K 5K022 |
| H04B 1/04 | | H04B 1/04 | R 5K060 |
| // H04L 27/00 | | H04L 27/00 | Z |

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 9 頁)


| | | | |
|-----------|-----------------------|----------|--|
| (21) 出願番号 | 特願平10-211640 | (71) 出願人 | 000004226 日本電信電話株式会社 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 |
| (22) 出願日 | 平成10年7月27日(1998.7.27) | (72) 発明者 | 上野 衆太 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本 電信電話株式会社内 |
| | | (74) 代理人 | 100064908 弁理士 志賀 正武 |
| | | Fターム(参考) | 5K004 AA01 BA01 BA02 5K022 DD13 DD23 DD24 5K060 BB07 HH03 HH34 HH36 HH37 KK03 KK06 LL30 |

(54) 【発明の名称】 OFDM用プリディストータ

(57) 【要約】

【課題】 簡易な構成で高精度な非線形歪補償のできるOFDM用プリディストータを提供する。

【解決手段】 OFDM用プリディストータ100は、各サブキャリアで伝送される送信データを入力し、この送信データに基づき各サブキャリア及び帯域外の3次歪を演算する歪発生回路17と、増幅器で発生する非線形歪の3次歪成分が増幅器の出力において相殺されるように、演算された各サブキャリア及び帯域外の3次歪の位相及び振幅を調整して出力する位相振幅調整回路18と、歪発生回路17および位相振幅調整回路18の処理時間分、送信データを遅延調整する遅延回路16と、遅延回路16の出力と位相振幅調整回路18の出力とを対応するサブキャリアどうしで合成する合成回路19とからなるデジタル処理回路により構成される。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 OFDM 送信部において、後段に設置された増幅器の非線形歪を取り除く OFDM 用プリディストータであって、

前記 OFDM 用プリディストータは、

各サブキャリアで伝送される送信データを入力し、該送信データに基づき各サブキャリア及び帯域外の 3 次歪を演算する歪発生回路と、

前記増幅器で発生する非線形歪の 3 次歪成分が該増幅器の出力において相殺されるように、該演算された各サブキャリア及び帯域外の 3 次歪の位相及び振幅を調整して出力する位相振幅調整回路と、

前記歪発生回路および位相振幅調整回路の処理時間分、

前記送信データを遅延調整する遅延回路と、

前記遅延回路の出力と前記位相振幅調整回路の出力とを対応するサブキャリアどうしで合成する合成回路と、

からなるデジタル処理回路により構成され、

前記 OFDM 送信部を構成する逆フーリエ変換回路に前記合成回路の出力と前記位相振幅調整回路において調整された帯域外の 3 次歪とが入力され、該逆フーリエ変換回路により逆フーリエ変換されて時系列データが出力されることを特徴とする OFDM 用プリディストータ。

【請求項 2】 OFDM 送信部において、後段に設置された増幅器の非線形歪を取り除く OFDM 用プリディストータであって、

前記 OFDM 用プリディストータは、

各サブキャリアで伝送される送信データを入力し、該送信データに基づきサブキャリアに対し帯域外の 3 次歪を演算する歪発生回路と、

前記増幅器で発生する非線形歪の帯域外の 3 次歪成分が相殺されるように、該演算された帯域外の 3 次歪の位相及び振幅を調整して出力する位相振幅調整回路と、

前記歪発生回路および位相振幅調整回路の処理時間分、

前記送信データを遅延調整する遅延回路と、からなるデジタル処理回路により構成され、

前記 OFDM 送信部を構成する逆フーリエ変換回路に前記遅延回路の出力と前記位相振幅調整回路において調整された帯域外の 3 次歪とが入力され、該逆フーリエ変換回路により逆フーリエ変換されて時系列データが出力されることを特徴とする OFDM 用プリディストータ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing; 以下「OFDM」と略記) 装置の送信部で問題となる増幅器の非線形歪を取り除くプリディストータに関するものである。

【0002】

【従来の技術】 始めに、OFDM 装置の送信部 (以下、「OFDM 送信部」と呼ぶ) の構成例について図 5 を用いて説明する。QPSK (Quadrature Phase Shift Key

ing) - OFDM 送信部の場合、送信するデータ系列は直列/並列変換器 1 によりサブキャリア数分 (n) の低速シンボル列に変換され n 個からなるマッピング回路 2 にそれぞれ入力される。各マッピング回路 2 では 1 つのサブキャリアで伝送する 1 低速シンボル当たりの 2 ビットを I、Q データとして割り当てられる。ここで、I、Q データは周波数軸上の複素数の実部、虚部に相当する。各マッピング回路 2 から出力された I、Q データは、逆 FFT 回路 3 により、サブキャリア数分の n 列をシンボル期間毎に 1 回、時間軸上に変換され、並列/直列変換器 4 により時系列データの複素数に変換される。この逆 FFT 回路 3 の FFT サイズは m ($> n$) であり、一般には処理の高速化のため 2 の冪乗となっている。この時系列データはシンボル整形回路 5 によりガードインターバルが付加され、ランプ処理が行われる。このデジタル信号波形は、D/A 変換器 8 により D/A 変換されアナログ信号となる。アナログ信号となった後、所定の低域通過フィルタ 7 により高周波を取り除かれ、直交変調器 8 でベースバンド帯から中間周波数帯に変換し、さらに周波数変換器 9 により無線周波数帯に移し、最後に高出力な増幅器 10 により所望出力レベルにして出力する。

【0003】 ところで OFDM 送信部では、増幅器 10 において複数のサブキャリアを共通増幅するため非線形歪の影響を受けやすい。図 6 に 3 次歪が発生している OFDM 変調波のスペクトラムを示す。相互に変調し合い 3 次歪を発生する 3 つのサブキャリアの周波数を f_1 、 f_2 、 f_3 とすると、変調波近傍では $f_1 + f_2 - f_3$ の所に歪成分が生じる。3 つのサブキャリアの全組み合わせにおける歪の重ね合わせが全体の非線形歪となる。

【0004】 従来、この OFDM 送信部の後段に設置された増幅器 10 の非線形歪の補償回路としてプリディストータが用いられている。その構成例を図 7 に示す。図 7 に示すプリディストータは、増幅器 10 に入力する前の無線周波数帯あるいは中間周波数帯に配置されるが、ここでは、図 5 における周波数変換器 9 と増幅器 10 との間に設けられているものとする。まず、周波数変換器 9 からの信号がこのプリディストータへ入力される。この入力信号はプリディストータ内で 2 分岐され、一方の信号は歪発生器 11 により歪成分を意図的に作り、可変移相器 12 と可変減衰器 13 によりこの歪成分の位相と振幅が増幅器 10 で生じる歪成分と等振幅・逆位相となるように調整される。もう一方の信号は遅延回路 14 で、歪発生器 11、可変移相器 12、可変減衰器 13 のおける遅延時間分だけ遅延調整される。そして、可変減衰器 13 と遅延回路 14 からの信号が合成回路 15 により合成された後、増幅器 10 に入力される。これにより、増幅器 10 からの出力において歪が相殺される。なお、上述したプリディストータの詳細については、例えば、野島、岡本、"マイクロ波 SSB-AM 方式用プリ

ディストーション非線形歪補償回路、”電子情報通信学会論文誌 (B)。vol. j67-B. no. 1 pp. 78-85 (昭59-1) を参照にされたい。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】図7に示すような従来のプリディストータは、増幅器10に入力する前の無線周波数帯あるいは中間周波数帯に配置され、アナログ信号に対して実現されている。よって、前述の歪発生回路11、可変移相器12、可変減衰器13及び遅延回路14にはアナログ回路が用いられていた。このため、各回路の経年変化に対して可変移相器12及び可変減衰器13は自動的に追従し長期安定性を達成する必要があった。また、歪発生回路11の出力における周波数特性の平坦性が良好であることが要求されていた。さらに、アナログ回路の多用することにより、装置の小型化、長期安定性といった要求を満たすことが困難となる。

【0006】本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、簡易な構成で高精度な非線形歪補償のできるOFDM用プリディストータを提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明は、OFDM送信部において、後段に設置された増幅器の非線形歪を取り除くOFDM用プリディストータであって、前記OFDM用プリディストータが、各サブキャリアで伝送される送信データを入力し、該送信データに基づき各サブキャリア及び帯域外の3次歪を演算する歪発生回路と、前記増幅器で発生する非線形歪の3次歪成分が該増幅器の出力において相殺されるように、該演算された各サブキャリア及び帯域外の3次歪の位相及び振幅を調整して出力する位相振幅調整回路と、前記歪発生回路および位相振幅調整回路の処理時間分、前記送信データを遅延調整する遅延回路と、前記遅延回路の出力と前記位相振幅調整回路の出力とを対応するサブキャリアどうして合成する合成回路と、からなるデジタル処理回路により構成され、前記OFDM送信部を構成する逆フーリエ変換回路に前記合成回路の出力と前記位相振幅調整回路において調整された帯域外の3次歪とが入力され、該逆フーリエ変換回路により逆フーリエ変換されて時系列データが出力されることを特徴とするOFDM用プリディストータである。

【0008】また、本発明は、OFDM送信部において、後段に設置された増幅器の非線形歪を取り除くOFDM用プリディストータであって、前記OFDM用プリディストータが、各サブキャリアで伝送される送信データを入力し、該送信データに基づきサブキャリアに対し帯域外の3次歪を演算する歪発生回路と、前記増幅器で発生する非線形歪の帯域外の3次歪成分が相殺されるように、該演算された帯域外の3次歪の位相及び振幅を調整して出力する位相振幅調整回路と、前記歪発生回路お

よび位相振幅調整回路の処理時間分、前記送信データを遅延調整する遅延回路と、からなるデジタル処理回路により構成され、前記OFDM送信部を構成する逆フーリエ変換回路に前記遅延回路の出力と前記位相振幅調整回路において調整された帯域外の3次歪とが入力され、該逆フーリエ変換回路により逆フーリエ変換されて時系列データが出力されることを特徴とするOFDM用プリディストータである。

【0009】

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態によるOFDM用プリディストータを図面を参照して説明する。

【0010】(第1の実施の形態)図1は、本発明の第1の実施の形態によるOFDM送信部の構成を示した図である。本実施の形態におけるOFDM送信部は、図5に示すOFDM送信部に対し、OFDM用プリディストータ100がn個のマッピング回路2と逆FFT回路3'との間に挿入された構成となっている。ここで、図5に示す逆FFT回路3では、サブキャリア数分のn列の入力信号があり、このn列の入力信号をシンボル周期毎に一回、逆フーリエ変換して時系列データを出力するのに対し、図1に示す逆FFT回路3'では、サブキャリア数分のn列とその帯域外の(r-n)列の入力信号があり、このr(=n+(r-n))列の入力信号をシンボル周期毎に一回、逆フーリエ変換して時系列データを出力する点で異なる。ただし、列数rは逆FFT回路3'のFFTサイズm以下であるものとする。それ以外の入力からマッピング回路2までと、並列/直列変換器4以降は図5と同じである。なお、図1において、並列/直列変換器4以降のシンボル整形回路5、D/A変換回路6、低域通過フィルタ7、直交変調器8、周波数変換器9、増幅器10は、紙面の都合から省略してある。また、図1において、図4の各部に対応する部分には同一の符号を付け、その説明を省略し、以下では本実施の形態のOFDM用プリディストータ100を詳細に説明する。

【0011】OFDM用プリディストータ100は、図1に示すように、歪発生回路17、位相振幅調整回路18、遅延回路16、サブキャリア数分のn個の合成回路19とからなるデジタル処理回路により構成される。ここで、歪発生回路17は、各サブキャリアで伝送される送信データ、すなわちそれぞれのマッピング回路2からの信号を入力し、この送信データに基づき各サブキャリア及び帯域外の3次歪を演算する。演算される3次歪の列数をr(r>n)とすると、n列がサブキャリアの3次歪であり、それ以外の(r-n)列が帯域外の3次歪となる。位相振幅調整回路18は、増幅器10で発生する非線形歪の3次歪成分が増幅器10の出力において相殺されるように、歪発生回路17で演算された各サブキャリア(n列)及び帯域外((r-n)列)の3次歪の

位相及び振幅を調整して出力する。なお、 n 列のサブキャリアの 3 次歪に関する出力信号は、対応する各合成回路 19 に対して出力され、 $(r-n)$ 列の帯域外の 3 次歪に関する出力信号は、逆 FFT 回路 3' に対し出力される。遅延回路 16 は、歪発生回路 17 および位相振幅調整回路 18 に対して並列に接続され、歪発生回路 17 および位相振幅調整回路 18 の処理時間分、前述の送信データを遅延調整する。そして、合成回路 19 は、遅延回路 16 の出力と位相振幅調整回路 18 の出力とを対応するサブキャリアどうしで合成し、その合成信号を逆 FFT 回路' に対し出力する。

【0012】なお、OFDM 送信部において、D/A 変換器 6 以前の処理は、すべてデジタル処理となることから、OFDM 用プリディストータ 100 もデジタル信号処理を行うデジタル処理回路により構成される。

【0013】次に、OFDM 用プリディストータ 100 の動作を説明する。まず、 n 個のマッピング回路 2 の出力は 2 分岐され、一方の信号は後で詳細に説明する歪発生回路 17 に入力される。そして、歪発生回路 17 において、サブキャリア数分の n 列の 3 次歪と $(r-n)$ 列の帯域外の 3 次歪を演算により発生させる。歪発生回路 17 で演算された合計 r 列 ($=n+(r-n)$) の 3 次歪は位相振幅調整回路 18 に入力される。そして、入力された 3 次歪別に位相及び振幅が調整されて出力される。なお、各列の 3 次歪の位相調整量および振幅調整量は、増幅器 10 で発生する非線形歪の 3 次歪成分が増幅器 10 の出力において相殺される、すなわち逆位相、同振幅となるように初期値として予め設定されており、この初期値に基づき位相及び振幅の調整が行われるものとする。また、サブキャリアに関する n 列の 3 次歪に関する位相振幅調整回路 18 の出力信号は各サブキャリアに対応する合成回路 19 にそれぞれ出力され、 $(r-n)$ 列の帯域外の 3 次歪に関する出力信号は逆 FFT 回路 3' に対して出力される。マッピング回路 2 の出力のもう一方は遅延回路 16 に入力される。そして、遅延回路 16 において、歪発生回路 17 及び位相振幅調整回路 18 の処理時間だけ遅延調整されて出力される。この遅延回路 16 の出力と位相振幅調整回路 18 の出力のうちの n 列の各サブキャリアの 3 次歪が n 個の合成回路 19 によって合成され、逆 FFT 回路 3' に対して出力される。以上が、OFDM 用プリディストータ 100 の動作である。

【0014】なお、逆 FFT 回路 3' には、合成回路 19 のそれぞれの出力と位相振幅調整回路 18 の出力のうち $(r-n)$ 列の帯域外の 3 次歪成分が逆 FFT 回路 3' に入力されて、これら r 列の信号がシンボル期間毎に逆フーリエ変換により時間軸上に変換される。そして、この時間軸上に変換された m 列の信号は、並列/直列変換器 4 により時系列データの複素数に変換され、以降は図 5 で説明した通りの処理が各回路により行われ

る。

【0015】次に、図 1 で示した歪発生回路 17 の構成例を図 2 に示す。図 2 に示すように、歪発生回路 17 は、 n 個のサブキャリアの周波数から 3 次歪を発生する組み合わせを選択する選択回路 30 と、 n 個のマッピング回路から入力される n 個の送信信号の位相データ $\theta_1 \sim \theta_n$ を順に記憶するメモリ 20 と、求めた 3 次歪の演算結果を周波数単位で記憶するメモリ 25 と、メモリ 20 の記憶内容を利用して選択回路 30 で選択された組み合わせの歪成分を計算する演算回路 23 と、選択回路 30 で選択された組み合わせの周波数に相当するメモリ 25 のアドレスを演算する演算回路 24 と、演算回路 24 で演算されたアドレスの歪成分をメモリ 25 から呼び出しこの歪成分に演算回路 23 で演算された歪成分を加えて演算回路 24 で演算されたアドレスに格納する合成回路 26 とにより構成されている。なお、演算の終了段階でメモリ 25 に記憶された値が、 r 列の 3 次歪成分として、位相振幅調整回路 18 に出力される。

【0016】次に図 2 に示す歪発生回路 17 の動作を説明する。はじめに、サブキャリアに 1 から n の番号を付け、対応する送信信号の位相データ θ_1 から θ_n をメモリ 20 に格納する。ここで言う位相信号とは、 n 個の各マッピング回路 2 の出力データのことをいい、前述の動作はマッピング回路 2 から信号が入力されることにより行われる。なお、1 から n のサブキャリアの番号は、サブキャリアの周波数の低い順であるものとする。またメモリ 25 は、歪成分が発生する周波数単位数に対応して $-n$ から $2n$ までのアドレスを持ち、マッピング回路 2 から信号が入力される段階で、全て 0 の値に初期化される。

【0017】次に、歪発生回路 17 は、メモリ 20 への位相データの格納およびメモリ 25 の初期化が終了すると、歪成分の演算を開始する。ここで、 n 波のサブキャリアのうち相互に変調し合い 3 次歪を発生する 3 波の番号をそれぞれ n_1 、 n_2 、 n_3 とすると、前述したように 3 次歪は $s = n_1 + n_2 - n_3$ の所に生じ、 n 波から選択した 3 波のサブキャリアの全組み合わせにおける重ね合わせとなる。さらに細かくいえば次の 3 つの条件

($n_1 \leq n_2$, $n_1 \neq n_3$, $n_2 \neq n_3$) を満足する組み合わせとなる。そこで、上述の条件を満たす 3 波の組み合わせを順に選択していくために、選択回路 30 は、前述の n_1 、 n_2 、 n_3 にそれぞれ対応する番号をカウントしていくための 3 台のカウンタ 21a、21b、21c を備えている。ここで、図 2 の選択回路 30 の構成から分かるように、 n_1 と n_3 に対応したカウンタ 21a、21c は 1 から n まで 1 ずつ順にカウントアップを行い、 n_2 に対応したカウンタ 21b は n_1 から n まで 1 ずつ順にカウントアップを行う。なお、各カウンタ 21a ~ 21c のカウント初期値は入力部「start」に入力される値であり、各カウンタ 21a ~ 21c は入力部

「+1」に信号が入力される毎にカウントアップを行う。また、各カウンタ21a~21cの出力部「out」からはカウント値が出力され、カウント値がnを越えると出力部「reset」からリセット信号を出力するとともにカウント値が入力部「start」に入力されている値にリセットさせる。本実施の形態では、初期段階で各カウンタのカウント値は全て「1」にセットされ、n3に対応したカウンタ21cら順繰りに1からnまでカウントアップをしていく。そして、カウンタ21cのカウント値がnに達すると、次にカウンタ21cのカウント値が「1」にリセットされるとともに、カウンタ21bのカウント値がカウントアップされる。また、カウンタ21bのカウント値がnに達すると、次にカウンタ21aのカウント値がカウントアップされるとともに、カウンタ21bのカウント値がカウンタ21aのカウント値と等しい値にリセットされる。

【0018】一方、条件回路22a、22bによって条件($n1 \neq n3$, $n2 \neq n3$)を満たさない($n1$, $n2$, $n3$)の組み合わせは除かれる。すなわち、条件回路22aは、n3に関するカウンタ21cのカウント値とn1に関するカウンタ21aのカウント値の比較を行い2つのカウント値が一致する場合に、信号c1を出力する。また、条件回路22bは、n3に関するカウンタ21cのカウント値とn2に関するカウンタ21bのカウント値の比較を行い2つのカウント値が一致する場合に、信号c2を出力する。また、これら条件回路22a、22bの出力信号は、出力先をカウンタ21cの入力部「+1」とする論理和回路27となっていることから、($n1 \neq n3$, $n2 \neq n3$)を満たさない($n1$, $n2$, $n3$)の組み合わせの場合、カウンタ21cが直ちにカウントアップされる。その結果、条件($n1 \neq n3$, $n2 \neq n3$)を満たさない($n1$, $n2$, $n3$)の組み合わせは歪成分の演算から除かれることになる。

【0019】3次歪を発生する組み合わせになると、その組み合わせ($n1$, $n2$, $n3$)が、選択回路30より出力される。そして、演算回路23は、この組み合わせ($n1$, $n2$, $n3$)に対応したメモリ20のアドレスを参照することで、この時の送信信号の位相データ($\theta n1$, $\theta n2$, $\theta n3$)をメモリ20から呼び出す。そして、歪成分 ϕ を

$$\phi = \theta n1 + \theta n2 - \theta n3$$

として計算し、出力する。また、選択回路30より出力された組み合わせ($n1$, $n2$, $n3$)は演算回路24にも入力される。そして、この演算回路24は、この組み合わせにおいて歪成分が演算される周波数に相当するメモリ25のアドレスsを

$$s = n1 + n2 - n3$$

として計算する。なお、sの最小値は組み合わせが($n1=1$, $n2=1$, $n3=n$)の場合の($-n+2$)であり、sの最大値は組み合わせが($n1=n$, $n2=$

n , $n3=1$)の($2n-1$)となり、メモリ25のアドレスの範囲($-n$ から $2n$)に収まる。次に、合成回路26は、メモリ25から演算回路24で演算されたアドレスsに格納されている歪成分 ϕs を呼び出す。そして、歪成分 ϕs に演算回路23で演算された歪成分 ϕ を加えて、再度メモリ25のアドレスsに加算した歪成分値($\phi s + \phi$)を格納する。メモリ25は、この更新過程を終えたら完了パルスc3を発生させ、次の組み合わせのため、n3に関するカウンタ21cをカウントアップさせる。

【0020】以上が全組み合わせについて繰り返される。こうして歪発生回路17で計算された歪成分の結果が周波数単位でメモリ25に記憶される。そして、演算を終了するとメモリ25に記憶された各値が、r列の3次歪成分として、位相振幅調整回路18に出力される。ここで、メモリ25から出力される値は、実際に歪成分の演算が行われるアドレス範囲($-n+2$)から($2n-1$)に格納された $r=(3n-2)$ 列の値とする。なお、メモリ25は初期値として0がセットされることから、アドレス範囲($-n$)から($2n$)に格納された $r=(3n+1)$ 列の値を位相振幅調整回路18に出力しても問題ない。ここで、メモリ25に格納された歪成分のうち、アドレス範囲1~nに格納されたn個の歪成分が、各サブキャリアに関する3次歪成分であり、それ以外の($r-n$)個が帯域外の3次歪成分となる。なお、メモリ25のアドレス範囲を $-n$ から $2n$ とするのではなく、実際に歪成分の演算が行われるアドレス範囲($-n+2$)から($2n-1$)としてもよい。

【0021】以上説明した歪発生回路17は、カウンタや加算のみの演算回路といった小規模のゲート数で構成できる回路および容量の少ないメモリのみから構成されている。よって、歪発生回路17は、ゲート数、メモリ容量が小さい規模で実現できる。

【0022】以上のように本実施の形態のOFDM用プリディストータ100は、歪発生回路17で演算、出力される周波数毎の3次歪が、位相振幅調整回路18により増幅器10の出力において3次歪が相殺されるように位相と振幅が調整される。このように、周波数毎に逆特性の3次歪を発生させて歪補償を行うため広帯域信号に対しても高精度な非線形歪補償が可能となる。また、OFDM用プリディストータ100は、デジタル回路として構成されるため、アナログ回路のような経年劣化がなく、装置を小型化することができる。

【0023】(第2の実施の形態)図3は、本発明の第2の実施の形態によるOFDM送信部の構成を示した図である。第1の実施形態に示すOFDM用プリディストータ100が各サブキャリア及び帯域外の3次歪を補償するのに対し、本実施の形態のOFDM用プリディストータ101は、帯域外輻射成分を減衰させることを目的としてサブキャリアに対し帯域外となる3次歪の補償の

10

20

30

40

50

みを行う点において相違する。以下では、本実施の形態におけるOFDM用プリディストータ101を図3を参照して説明する。

【0024】本実施の形態におけるOFDM送信部も第1の実施の形態と同様に、図5に示すOFDM送信部に対し、OFDM用プリディストータ101が n 個のマッピング回路2と逆FFT回路3'との間に挿入された構成となっている。本実施の形態のOFDM送信部は、本実施の形態のOFDM用プリディストータ101が第1の実施の形態のOFDM用プリディストータ100と構成が異なる点を除いて同じである。そこで、以下では本実施の形態のOFDM用プリディストータ101を図面を参照して詳細に説明する。

【0025】OFDM用プリディストータ101は、図3に示すように、歪発生回路17'、位相振幅調整回路18'、遅延回路16とからなるデジタル処理回路により構成される。ここで、歪発生回路17'は、各サブキャリアで伝送される送信データ、すなわちそれぞれのマッピング回路2からの信号を入力し、この送信データに基づきサブキャリアに対し帯域外となる3次歪を演算する。ここでは、演算される帯域外の3次歪の列数を $(r-n)$ 列とする。位相振幅調整回路18'は、増幅器10で発生する非線形歪の帯域外の3次歪成分が相殺されるように、演算された帯域外の3次歪の位相及び振幅を調整して出力する。なお、 $(r-n)$ 列の帯域外の3次歪に関する出力信号は、逆FFT回路3'に対し出力される。遅延回路16は、歪発生回路17'および位相振幅調整回路18'の処理時間分、前述の送信データを遅延調整する。なお、遅延調整された n 列の送信データは、逆FFT回路3'に対し出力される。

【0026】なお、OFDM送信部において、D/A変換器6以前の処理は、すべてデジタル処理となることから、OFDM用プリディストータ101もデジタル信号処理を行うデジタル処理回路により構成される。

【0027】次に、OFDM用プリディストータ101の動作を説明する。まず、 n 個のマッピング回路2の出力は2分岐され、一方の信号は後で詳細に説明する歪発生回路17'に入力される。そして、歪発生回路17'において、 $(r-n)$ 列の帯域外の3次歪を演算により発生させる。歪発生回路17'で演算された合計 $(r-n)$ 列の帯域外の3次歪は位相振幅調整回路18'に入力される。そして、 $(r-n)$ 列の帯域外の3次歪別に位相及び振幅が調整されて出力される。なお、各列の3次歪の位相調整量および振幅調整量は、増幅器10で発生する非線形歪の3次歪成分が増幅器10の出力において相殺される、すなわち逆位相、同振幅となるように初期値として予め設定されているものとする。そして、位相振幅調整回路18'からの $(r-n)$ 列の帯域外の3次歪に関する出力信号は逆FFT回路3'に対して出力される。マッピング回路2の出力のもう一方は遅延回路

16に入力される。そして、遅延回路16において、歪発生回路17'及び位相振幅調整回路18'の処理時間だけ遅延調整されて、逆FFT回路3'に対し出力される。以上が、OFDM用プリディストータ101の動作である。

【0028】なお、逆FFT回路3'には、遅延回路からの n 列の送信データと位相振幅調整回路18'の $(r-n)$ 列の帯域外の3次歪成分が入力されて、これら r 列の信号がシンボル期間毎に逆フーリエ変換により時間軸上に変換される。そして、この時間軸上に変換された m 列の信号は、並列/直列変換器4により時系列データの複素数に変換され、以降は図5で説明した通りの処理が各回路により行われ、後段の増幅器10の出力では帯域外の3次歪が相殺される。

【0029】次に、図3で示した歪発生回路17'の構成例を図4に示す。図4の歪発生回路17'は、図2の歪発生回路17とほぼ構成が同じであることから、図4において図2の各部に対応する部分には同一の符号を付けてその説明を省略し、相違点のみを以下で説明する。

【0030】まず、選択回路30'において、各サブキャリアの周波数における歪成分の演算を行わないために、演算回路24で演算されたアドレス値 s が $1 \leq s \leq n$ の場合、すなわち発生する歪が帯域内にある場合を除くための条件回路22cをさらに設けていている点が異なる。この条件回路22cの出力 $c4$ は、論理和回路27'に入力されていることから、アドレス値 s が条件 $1 \leq s \leq n$ を満たす場合、直ちに $n3$ に関するカウンタ21cがカウントアップされることになり、帯域内の歪成分の演算を行わないようになる。また、演算された歪成分を格納するメモリ25'のアドレス範囲は $(-n)$ から $2n$ としても、その中のアドレス範囲1から n は帯域内の歪成分演算結果の格納領域となることから、実質的に使用されないことになる。なお、アドレス範囲1から n は使用されないことから、図4に示すようにメモリ25'のアドレス範囲を論理的に $(-n) \sim 0$ 、 $(n+1) \sim 2n$ としてもよい。以上が、図2の歪発生回路17に対する相違点である。

【0031】なお、歪成分演算が終了の後、メモリ25'に格納された帯域外の歪成分が、 r 列の帯域外の3次歪として、逆FFT回路3'へ出力される。

【0032】このように、本実施の形態のOFDM用プリディストータ101は、サブキャリア周波数帯内である帯域内の歪成分が自身の伝送品質劣化に対して問題にならず、むしろ、帯域外輻射が隣接するチャネルに与える干渉を軽減させる場合に利用できる。また、第1の実施の形態のOFDM用プリディストータ100よりも演算量が少なくて済む。

【0033】以上、第1および第2の実施の形態において、OFDM用プリディストータは、歪補償効果の大きい3次歪を補償する回路として説明したが、これに限定

されるものではなく、より高次の歪補償も行うようにしてもよい。

【0034】また、この発明の実施の形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。

【0035】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によるOFDM用プリディストータによれば、下記の効果を得ることができる。

【0036】各サブキャリアで伝送される送信データから歪発生回路を用いて周波数単位で3次歪を演算し、この歪を増幅器で発生する非線形歪が相殺されるように位相振幅調整回路により位相振幅調整を行い、主信号と合わせて逆FFT回路に入力している。このように、周波数単位で歪補償を行っているため広帯域信号に対しても高精度な非線形歪補償が可能となる。また、本発明のOFDM用プリディストータは、デジタル回路として構成されるため、アナログ回路のような経年劣化がなく、装置を小型化することができる。また、増幅器で発生する

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施形態によるOFDM送信部の構成を示した図である。

【図2】 図1の歪発生回路の構成例を示した図である。

【図3】 本発明の第2の実施形態によるOFDM送信

部の構成を示した図である。

【図4】 図3の歪発生回路の構成例を示した図である。

【図5】 一般的なOFDM送信部の構成を示した図である。


【図6】 3次歪が発生しているOFDM変調波のスペクトラムを示した図である。

【図7】 従来のプリディストータの一構成例を示した図である。


10 【符号の説明】

| | |
|---------------------------|--------------------|
| 1 直列／並列変換器 | 2 マッピング |
| 3, 3' 逆FFT回路 | 4 並列／直列変換器 |
| 5 シンボル整形回路 | 6 D/A変換器 |
| 7 低域通過フィルタ | 8 直交変調器 |
| 9 周波数変換器 | 10 増幅器 |
| 16 遅延回路 | 17, 17' 歪発生回路 |
| 18, 18' 位相振幅調整回路 | 19 合成回路 |
| 20, 25 メモリ | 21a, 21b, 21c カウンタ |
| 22a, 22b, 22c 条件回路 | 23, 24 演算回路 |
| 26 合成回路 | 27, 27' 論理和回路 |
| 30 100, 101 OFDM用プリディストータ | |


【図1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】



【図 6】



【図 7】



This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents *will not* correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox